



Pompa dosatrice UGD

POMPE

Elettro pompa dosatrice a membrana diretta.
Regolazione manuale da 0 + 100%
Motore monofase o trifase.

Direct Diaphragm metering pump.
Manual adjustment from 0 + 100%
Motor threephases or monophases.

Costruzione - Constructions	01	03
• Corpo Testata/Pump Head	AISI 316	PVC
• Membrana/Diaphragm	NBR/PTFE	NBR/PTFE
• Valvole/Valve	AISI 316	PYREX
• Sede Valvola/Valve Seat	AISI 316	PVC
• Guarnizioni valvole/Valve seal	PTFE	PTFE

Dati Caratteristici					Performance				
Modello	Corsa mm	Membrana mm	Colpi al l'	Motore Kw	Portata lt/h			Attacchi	
Type	Stroke mm	Diaphragm mm	Speed s. per l'	Motor Kw	Capacity lt/h			Connections	
					BAR			01	03
					0	3	6		
UGD	10	75	40	0.18 6P	65	62	60	1/2 GM	1/2 GF
UGD	10	75	60	0.25 4P	100	85	80	1/2 GM	1/2 CF
UGD	10	75	120	0.25 4P	200	185	180	1/2 GM	1/2 GF
UGD	10	100	60	0.37 4P	210	180	—	1/2 GM	1/2 GF
UGD	10	100	120	0.37 4P	400	360	—	1/2 GM	1/2 GF

Dimensioni d'ingombro

Membrana Diaphragm	A		B	
Tipo 75 Type 75	165	220	150	170
Tipo 100 Type 100	230	240	170	190